

Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922) 49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58

Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Саранск (8342)22-96-24

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сыктывкар (8212)25-95-17

Сургут (3462)77-98-35

Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

<https://prt.nt-rt.ru/> || prx@nt-rt.ru

Медведь TLO

Характеристики
4 модификации
Электронезависимый газовый котел
Чугунный теплообменник
Мощность от 18 до 45кВт

Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 18 до 45 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначены для систем с естественной циркуляцией теплоносителя. Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях. Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. 1-но ступенчатое регулирование мощности котла.



Технические характеристики

	20 TLO	30 TLO	40 TLO	50 TLO
Артикул	20TLOR15	30TLOR15	40TLOR15	50TLOR15
Тип котла				
Напольный	Да	Да	Да	Да
Электронезависимый	Да	Да	Да	Да
Открытые системы отопления	Да	Да	Да	Да
Закрытые системы отопления	-	-	-	-
Характеристики				
Тип топлива				
Природный газ (Е)	Да	Да	Да	Да
Сжиженный газ (G30)	Да	Да	Да	Да
Дизельное топливо	-	-	-	-
Твердое топливо	-	-	-	-
Тип горелки				
Инжекторная	Да	Да	Да	Да
Вентильторная	-	-	-	-
Одноступенчатая	Да	Да	Да	Да
Двухступенчатая	-	-	-	-
Модулирующая	-	-	-	-
Тип теплообменника				
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Количество секций	3	4	5	6
Контур отопления				

Открытая камера сгорания	Да	Да	Да	Да
Закрытая камера сгорания	-	-	-	-
Пьезорозжиг	Да	Да	Да	Да
Электророзжиг	-	-	-	-
Полезная мощность, кВт (газ)	18	27	35	44,5
Полезная мощность, кВт (дизель)	-	-	-	-
Полезная мощность, кВт (дрова)	-	-	-	-
Полезная мощность, кВт (уголь)	-	-	-	-
КПД, %	90	90	90	90
Рабочее давление, Атм	0,5 - 3,0	0,5 - 3,0	0,5 - 3,0	0,5 - 3,0
Расширительный бак, л	-	-	-	-
Контур ГВС				
Накопительный бойлер, л	-	-	-	-
Расширительный бак, л	-	-	-	-
Диапазон температуры ГВС, оС	-	-	-	-
Объем горячей воды, л/мин	-	-	-	-
Рабочее давление, Атм	-	-	-	-
Контур подачи газа				
Давление природного газа, мм.вод.ст.	130	130	130	130
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст.	300	300	300	300
Управление				
Панель управления				
Светодиодная индикация	-	-	-	-
Жидкокристаллический дисплей	-	-	-	-
Индикация температуры	Да	Да	Да	Да
Индикация неисправностей	-	-	-	-
Индикация давления	Да	Да	Да	Да
Терморегуляторы				
Exabasic	-	-	-	-
Exacontrol	-	-	-	-
Thermolink B	-	-	-	-
Thermolink P	-	-	-	-
Exacontrol 7	-	-	-	-
S-RG2	-	-	-	-
Kromschreder E8.4401	-	-	-	-
Панель управления NO	-	-	-	-
Режимы отопления				
Зима-Лето	-	-	-	-
Система контроля				
Датчик тяги	Да	Да	Да	Да
Термостатический регулятор	-	-	-	-
Контроль пламени	Да	Да	Да	Да
Предохранительный клапан	-	-	-	-
Тепловой предохранитель	Да	Да	Да	Да
Защита от замерзания	-	-	-	-
Защита насоса от заклинивания	-	-	-	-
Электрическое подключение				
Напряжение / Частота, В/Гц	-	-	-	-
Потребление, кВт	-	-	-	-
Класс защиты	-	-	-	-
Присоединительные диаметры				
Дымоход, мм	130	130	150	180
Газопровод	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Контур отопления	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"